

DINTEX® RD-PE

Features 產品特性

- 外觀紅色霧面
- 水壓穩定
- 防水透濕

Physical Properties 物理性質

| 物性 Properties | 測試方法 Method | 單位 Unit | 數值 Value | 備註 Note |
|------------------------------|---|-------------------------|-------------|------------|
| 厚度 Thickness | | mm | 0.025 | |
| 寬度 Width | | mm inch | 1524 60 | |
| 顏色 Color | | | 紅色霧面 | |
| 透濕度 M.V.T. | ASTM E96-93BW 23°C/50%R.H. | g/m ² x24hrs | 9800 | |
| 透濕度 M.V.T. | JIS L1099-1993 A-1(CaCl ₂)40 °C 90% R.H. | g/m ² x24hrs | 2500 | |
| 防水度 W.P.R. | JIS L1092-1998 B Method | mmH ₂ O | Over 10000 | |
| 比重 Specific Gravity | ASTM D792 | | 1.25 | |
| 硬度 Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 90 | |
| 伸長率 Elongation | ASTM D882 | % | 417 | |
| 熔點 Tfb Film Melting Point | | °C | 155 | |
| 底襯 PE PE Carrier | | | 有 | |

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616