

DINTEX® FT1881S-PE

Features 產品特性

- 磨砂霧面
- 觸感柔軟舒適
- 有抗靜電的效果
- 乾爽, 水洗烘乾不沾黏
- 耐水解性優
- 通過Oeko-Tex Standard 100驗證

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	測試方法 Method	單 位 Unit	數 值 Value	備註 Note
厚度 Thickness		mm	0.020	標準包裝 1500yd / roll
寬度 Width		mm inch	1524 60	
顏色 Color			白色磨砂霧面	
透濕度 M.V.T.	ASTM E96-93BW 23°C/50%R.H.	g/m ² x24hrs	12000	
透濕度 M.V.T.	JIS L1099-1993 A-1(CaCl ₂)40 °C 90% R.H.	g/m ² x24hrs	4000	
防水度 W.P.R.	JIS L1092-1998 B Method	mmH ₂ O	10000	
比重 Specific Gravity	ASTM D792		1.23	
伸長率 Elongation	ASTM D882	%	300	
底襯 PE PE Carrier			有	

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616