

Ding Zing® Film FS2095S

Features 產品特性

- 聚酯類薄膜
- 外觀磨砂霧面
- 優異的耐水解性
- 耐油性佳
- 耐黃變性優
- 耐化學性佳
- 高抗拉強度
- 極佳的耐磨耗性

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
硬度 Hardness	Shore A	ASTM D2240		95±3	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.21	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	578 629	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	325 249	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	430 488	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	159 161	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			153	
耐黃變 UV Resistance	Grade	ASTM D1148 (50°C/24HRS)		3~4	

**以上數據僅供參考, 實際數值會因厚度,規格設計不同而有所變化



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616