

Ding Zing® Film FT1014

Features 產品特性

- 高硬度醚類薄膜
- 適合高需要高硬度的應用

Physical Properties 物理性質

物性 Properties	單位 Unit	測試方法 Method	方向 Direction	數值 Value	備註 Note
硬度 Hardness	Shore D	ASTM D2240		70±2	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.19	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	518 458	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	319 410	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	304 347	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	236 232	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			175	
耐黃變 UV Resistance	Grade	ASTM D1148		4~5	

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616