

## Ding Zing® Film FT1068S

### Features 材料特性

- 聚醚類薄膜
- 透濕級薄膜
- 良好低溫柔軟性
- 外觀為白色磨砂霧面
- 親水性
- 耐水解特性佳

### Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
硬度 Hardness	Shore A	ASTM D2240		90±3	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.25	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	271 232	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	479 515	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	168 134	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	123 110	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			145	
耐黃變 UV Resistance	Grade	ASTM D1148		2	

\*\*以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



**DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.**

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166  
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616