

Ding Zing® Film **FT1081S**

Features 材料特性

- 聚醚類薄膜
- 透濕防水
- 良好低溫柔軟性
- 耐水解特性佳
- 白色磨砂霧面
- 親水性薄膜
- 觸感柔軟

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
硬度 Hardness	Shore A	ASTM D2240		80±3	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.24	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	135 128	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	521 531	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	103 70	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	79 74	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			132	
耐黃變 UV Resistance	Grade	ASTM D1148		2	

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616