

Ding Zing® Film FT1099

Features 產品特性

- 聚醚類薄膜
- 具極佳的耐油性和抗化學性
- 超高硬度TPU薄膜

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
硬度 Hardness	Shore D	ASTM D2240		85±2	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.215	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	867 734	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	504 518	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	218 173	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	289 319	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			160	
耐黃變 UV Resistance	Grade	ASTM D1148		2	

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616