

Ding Zing® Film FT5019

Features 產品特性

- 聚醚類薄膜
- 不含鹵素
- 透明度優
- 符合UL94 V-2
- 耐燃阻燃級
- 耐水解性優

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
硬度 Hardness	Shore A	ASTM D2240		85 ±3	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.13	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	365 410	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	95 85	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	565 620	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	125 110	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			157	
耐黃變 UV Resistance	Grade	ASTM D1148		2	

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616