

Ding Zing® Film FT1095

Features 產品特性

- 聚醚類薄膜
- 特別耐水解
- 高強度
- 耐油性及抗化學性佳

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
硬度 Hardness	Shore A	ASTM D2240		95±3	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.12	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	472 485	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	146 148	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	547 540	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	115 129	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			160	
QUV耐黃變試驗 QUV Discoloration	Grade	ASTM G154 (45°C/24hrs/0.78W/m ²)		4~5	

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616